

# BOLETIM TÉCNICO

Revisão 15.03.2018

Esta revisão anula e substitui as anteriores



## RENDMELT 1805 Transparente Natural

### APLICAÇÃO

Produto especialmente recomendado para **colagem de bordos retos ou soft** de peças de MDP, MDF ou madeira em fitas de papel, PVC, ABS ou madeira **utilizando coladeiras de bordo manuais ou automáticas de baixa ou média velocidade.**

### PROPRIEDADES DO PRODUTO

Alto poder de colagem e excelente flexibilidade.

### COMPOSIÇÃO

Rendmelt 1805 é um adesivo termoplástico a base de polímeros, resinas e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Natural
	Viscosidade Brookfield	20.000 à 30.000 mPa.s à 190°C
	Ponto de Amolecimento	80°C à 90°C

Utilizar em equipamentos específicos para colagem de bordos.

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

### INSTRUÇÕES DE USO

A umidade em substratos de madeira deve estar entre 8% e 12%.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

**Temperatura de aplicação sugerida entre 170°C e 190°C.**

### EMBALAGEM

2,5 Kg e 20 Kg

### ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.**

### VIDA ÚTIL

**12 meses** se observadas as condições de armazenamento.

### SEGURANÇA

Consultar FISPQ

### NOTA

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.  
Rua José Rigoni, 385, Centro  
Palmeira, PR  
Tel: +55 42 3252 3051  
[www.rendmelt.com.br](http://www.rendmelt.com.br)

