

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 19.08.2016

Esta revisão anula e substitui as anteriores



RENDMELT 5000

APLICAÇÃO

Produto especialmente recomendado para **montagem e fechamento de caixas, para colagem de molas ensacadas e para montagens industriais em geral.**

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Alta estabilidade térmica e alto poder de colagem.

COMPOSIÇÃO

Rendmelt 5000 é um adesivo termoplástico à base de polímeros, resinas e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Âmbar
	Viscosidade Brookfield	3.500 à 4.500 mPa.s à 150°C
	Ponto de Amolecimento	105°C à 115°C

Usar este produto somente em equipamentos específicos para aplicação de adesivos hot melt

INSTRUÇÕES DE USO

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

A temperatura de aplicação deverá ser determinada de acordo com a característica dos substratos, gramatura de cola aplicada, velocidade da máquina, entre outros fatores operacionais.

EMBALAGEM

20 Kg

ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.**

VIDA ÚTIL

12 meses se observadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Consultar FISPQ

NOTA

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.
Rua José Rigoni, 385, Centro
Palmeira, PR
Tel: +55 42 3252 3051
www.rendmelt.com.br

