

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 31.10.2017

Esta revisão anula e substitui as anteriores



RENDMELT 5007

APLICAÇÃO

Produto especialmente recomendado para colagem de **substratos de difícil adesão como plásticos** ou em operações que necessitem de alta flexibilidade.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Excelente poder de colagem e alta flexibilidade.

COMPOSIÇÃO

Rendmelt 5007 é um adesivo termoplástico à base de polímeros, resinas e aditivos especiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Incolor, levemente amarelado
	Viscosidade Brookfield	2.500 à 3.500 mPa.s à 190°C
	Ponto de Amolecimento	80°C a 100°C

Usar este produto somente em equipamentos específicos para aplicação de adesivos hot melt

INSTRUÇÕES DE USO

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

A temperatura de aplicação deverá ser determinada de acordo com a característica dos substratos, gramatura de cola aplicada, velocidade da máquina, entre outros fatores operacionais.

EMBALAGEM

Sacos de polietileno com 20 Kg

ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.**

VIDA ÚTIL

24 meses se observadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Consultar FISPQ

NOTA

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.

Rua José Rigoni, 385, Centro

Palmeira, PR

Tel: +55 42 3252 3051

www.rendmelt.com.br

